

Varuinformationsblad

(Conform 2001.58.EG - L212/14)

W64505 - Power Steering Stop Leak

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET

NAMNET PÅ ÄMNET ELLER PREPARATET

W64505 - Power Steering Stop Leak

ANVÄNDNING AV ÄMNET ELLER PREPARATET

Olja tillsats

NAMNET PÅ BOLAG/ FÖRETAGET

FÖRETAGSNAMN

Wynn's Belgium B.V.B.A.

ADRESS

Industriepark-West 46
9100 SINT-NIKLAAS

TEL

+32 (0)3 766.60.20

FAX

+32 (0)3 778 16 56

WEBBSIDA

www.wynns.eu

E-POST

msds@wynns.eu

TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

BIG: +32(0)14/58.45.45

2. FARLIGA EGENSKAPER

FARLIGHET FÖR MÄNNISKA OCH MILJÖ

Skadligt för vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

ANDRA FAROR

3. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR

UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR

NAMN	CAS NR	EINECS/ELI NCS	MIN/MAX	ETIKETT	R-SATSER
2-propanol, 1-(tert-dodecylthio)-; dodecyl hydroxypropyl sulfide	67124-09-8	266-582-5	1 < C < 2.5 %	N	R51/53
Dilisononyftalat (DINP)	68515-48-0	271-090-9	5 < C < 10 %		
Polymethacrylaat	Polymer	Polymer	2.5 < C < 5 %		R53
dodecylmethacrylaat	142-90-5	205-570-6	0.1 < C < 0.25 %	XI,N	R36/37/38, R50/53
ethanol, 2,2'-iminobis-, N-talg-alkyl derivaten	61791-44-4	263-177-5	0.25 < C < 0.5 %	C,N	R22, R34, R43, R50
solvent-nafta (aardolie), middenfractie allfatisch; Gedestilleerde kerosine sterk geraffineerde paraffinische basisolie	64742-88-7	265-191-7	0.1 < C < 0.25 % >= 75 %	Xn,N	R10, R38, R51/53, R65

4. FÖRSTA HJÄLPEN

ALLMÄNNA HÄNVI SNINGAR

Kontrollera de vitala funktionerna (ABC)

Vid medvetslöshet: tillse och bibehåll fria luftvägar

Vid andningsstillestånd: ge konstgjord eller syrgas

Vid hjärtstillestånd: hjärt- lungräddning

Medveten person med mödosam andning: halvsittande

Person i chock: på rygg med benen i högläge

Vid kräkning: förhindra kvävning/aspirationspneumoni

Förhindra avkylning genom att täcka över personen (ingen up

Fortsätt att övervaka personen

Ge psykologisk hjälp

Håll personen lugn, undvik fysisk ansträngning

Beroende på personens tillstånd: läkare/sjukhus

W64505 - Power Steering Stop Leak

INANDNING

Flytta personen till frisk luft

HUD

Ta av kläderna före sköljning
tvätta genast med en stor mängd tvål och vatten

ÖGON

Skölj genast med mycket vatten under 15 minuter
För person med ihållande ögonirritation till läkare

FÖRTÄRING

Skölj munnen med vatten
Tillåt inte personen att kasta upp
Vid illamående eller annan påverkan, kontakta läkare

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL OCH SLÄCKNING INSTRUKTIONER

SLÄCKMEDEL

Polyvalent skum
BC-pulver

SLÄCKINSTRUKTIONER

Kyl behål. med spridd vattenstr./flytta dem ifrån riskzonen
FULL vattenstråle ineffektiv som släckmedel

BRANDRISK

Brännbart
Upphettning ökar brandrisken

EXPLOSIONSRISK

Ingen direkt explosionsrisk

SÄRSKILD SKYDDSUTRUSTNING FÖR BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIGT SKYDD

Handskar
Skyddsglasögon
Ansiktsskydd
Skyddsklädsel
Vid brand/hetta: tryckluft-/syrgasapparat

ALLMÄNNA ÅTGÄRDER

Markera riskområdet - Inga öppna lågor - Tvätta kontaminerade kläder - Vid brand/hetta: se till att ha vinden i ryggen - Förhindra mark- och vattenförorening - Förhindra utbredning i kloakledningar

MILJÖSKYDDSGÅTGÄRDER

Valla in flytande spill
Samla upp/pumpa över det läckande ämnet i lämpliga behållare
Stoppa läckan, stäng av tillförseln

AVFALLSHANTERING

Varning! Produkten kan orsaka hala golv
Absorbera utspilld vätska i ickebrännbart material t.ex.: sand, jord, vermikulit
Skyffla upp absorberat ämne i tätslutande behållare
Rengör kontaminerade ytor med ett överskott av vatten och tvål lösning
Tvätta klädsel och utrustning efter behandling

7. HANTERING OCH LAGRING

PRODUKTEN HANTERAS

Iaktta de lagliga kraven

W64505 - Power Steering Stop Leak

Normal hygien
Sanera de kontamnerade kläderna
Förvara åtskild från öppen låga/hetta

LAGRING

LAGRINGSPLATS

Följ de lagliga normerna - Skydda mot direkt solljus

FÖRPACKNING

FÖRPACKNING : SÄRSKILDA KRAV

tillslutbar
korrekt etiketterad (korrekt märkt)
svarar mot de lagliga normerna

SPECIALTILLÄMPNINGAR

8. ÅTGÄRDER AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

PERSONLIGT SKYDD

Handskar
säkerhetsglasögon eller ansiktsskärm
Skyddsklädsel
Använd andningskydd vid otillräcklig ventilation

MILJÖ SKYDDSUTRUSTNING

MATERI AALKEUZE BESCHERMKLEDIJ

nitrilgummi
neoprengummi (klorprengummi)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

ALLMÄNNA HÄNVI SNINGAR

AGGREGATIONSTILLSTÅND

Vätska

LUKT

oljeliknande lukt

FÄRG

Bärnsten

ANDRA EGENSKAPER

Klar, Olöslig i vatten, Den fysiske og kjemiske data i denne delen er typiske verdier for dette produktet og er ikke ment som produktspesifikasjoner.

FYSIKALISKA EGENSKAPER

SPECIFIK GRAVITATION	881 kg/m ³ @ 15°C	KOKPUNKT	>220°C
ÅNGTRYCK	<5 hPa @ 20°C		
VISKOSITET	66.08 mm ² /s @ 40°C // 12.58 mm ² /s @ 100°C		
KLASSIFICERING	DMSO (IP346) <3%		
REFRACTIVE INDEX @ 20°C	1.4764		
EXPLOSIONSFARA + BRANDRISK			
FLAMPUNKT	>150 °C	BRANDRISK:	Brännbart
SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR	>250 °C		

EXPLOSIONSRISKEN

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normala omständigheter

REAKTIONSRISK

Den brinnande: utsläpp av t.ex. kolmonoxid - koldioxid

FÖRBUD BLANDAD LAGRING

FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR:

värmekällor
oxidationsmedel

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

W64505 - Power Steering Stop Leak

VÄRDEN KRONISK TOXICITET

TOXICITET

Finns dokumenterat: inte särskilt skadlig vid förtäring - Lätt irriterande på huden - Lätt irriterande på ögonen

GIFTFARAN

Lätt irriterande

EFFEKTER / SYMPTOM

SYMPTONER/SKADOR

EFTER LÅNGVARIG/UPPREPAD EXPONERING/KONTAKT: - Hudutslag/inflammation

SYMPTONER/SKADOR EFTER HUDKONTAKT

Svagt irritation

EFTER LÅNGVARIG/UPPREPAD EXPONERING/KONTAKT:

Rödaktig hudfärg

Stickningar/irritation av huden

SYMPTONER/SKADOR EFTER INANDNING

Vid uppvärmning:

Irritation av nässlemhinnor

Irritation på luftvägarna

SYMPTONER/SKADOR EFTER ÖGONKONTAKT

Irritation i ögonvävnaden

SYMPTONER/SKADOR EFTER FÖRTÄRING

Buksmärtor

Diarré

Kväljningar

Kräkningar

12.EKOLOGISK EGENSKAPER

RÖRLIGHET

EKOLOGI - ALLMÄN

Innehåller miljöfarliga komponenter

EKOLOGI - VATTEN

Innehåller icke lätt nedbrytbara komponent (er)

PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

WGK

2

13.AVFALLSHANTERING

Ta bort till en godkänd avfallsanläggning

Avfallskod

Förpackning	
Plast	15.01.10*
Metal	15.01.11*
Produkt	
Olja tillsatser	12.01.12*
Bränsletillsatser	14.06.03*
Vattenlösningar	20.01.29*
Airconditioning renare	20.01.19

W64505 - Power Steering Stop Leak

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nummer 3082
UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (dodecyl hydroxypropyl sulfide), 9, III

VÄG (ADR)

ADR KLASS 9 ADR KLASSIFICERINGSKOD M6
ADR SYMBOLER



9 - Olika riskera
damm och sak

ADR-FÖRPACKNINGSGRUPP III

RISKKOD 90

TILLSTÅND VID TRANSPORT (ADR-RID) Tunnel begränsning kod (8,6): (E)

SJÖFART (IMDG)

IMDG KLASS 9

EMS-NUMMER F-A, S-F

MARINE POLLUTANT P

IMDG PAKNINGSGRUPP III

LUFTRANSPORT (IATA/ICAO)

ICAO KLASS 9

ICAO PAKNINGSGRUPP III

ICAO INSTRUKTION PASSENGER
914/Y914

ICAO INSTRUKTION CARGO 914

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering och märkning enligt direktiven 67/548/EEG, 1999/45/EG, 98/8/EG och förordning (EG) 648/2004.

R-SATSER R52/53 - Skadligt för vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

S-SATSER S61 - Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

YTTERLIGARE RISKFRASER 99.8 - Innehåller calciumsulfonat, ethanol, 2,2'-iminobis-, N-talg-alkyl derivaten. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

16. ANNAN INFORMATION

R-SATSER R10 - Brandfarligt
R22 - Farligt vid förtäring
R34 - Frätande
R36/37/38 - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R38 - Irriterar huden
R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt
R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R50/53 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R53 - Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 - Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

REVIDERING §§ 3,14

Källor till viktiga data som använts: råvaruleverantörer "datatablader" användes som viktiga källor till data i förberedandet av detta säkerhetsdatatablad.

W64505 - Power Steering Stop Leak

Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med direktiv 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG och Reach-förordningen 1907/2006.

Det kompletterar de tekniska anvisningarna för användning men ersätter dem inte.

De uppgifter som nämns på dessa handlingar så vitt vi vet korrekt vid publiceringstillfället och finns på antagandet att produkten kommer att användas som anges av tillverkaren / leverantören. Uppgiften om dessa säkerhetsdata, utan att betraktas som kompletta, hjälper användaren att uppfylla sina skyldigheter i fråga om farliga ämnen. Användaren är skyldig att utvärdera produkten och använda den på ett säkert sätt i enlighet med effektiva lagar och bestämmelser. Användaren måste se till att alla förordningar för att människor och miljö under hantering, lagring och användning av produkterna iakttas.
